

## Nebenangebot über ein Bestandsfahrzeug Mittleres Löschfahrzeug MLF (Interne Referenznummer 32477)



Erstzulassung 11/2017  
Kilometerstand: ca. 150 Km

Bitte beachten Sie:

Das hier angebotene Fahrzeug ist mit einem nachträglich verbauten Allradantrieb (Achleitner) ausgestattet. Funktionell entspricht dieser Umbau einem vollwertigen 4x4 Antrieb, Kippwinkel und Verschränkbarkeit definieren sich jedoch nach wie vor im Rahmen eines straßenfähigen Fahrzeugs (DIN EN 1846-2).

## 1 Detaillierung

### 1.1 Los1: Fahrgestell

<i>Kat.Nr</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 31231	Grundausstattung Fahrgestell	1 Stk
	<b>Iveco Daily Straßen-Fahrgestell mit Normalkabine</b> Typ 72C18 Radstand 3.750 mm	
	<b>Motor</b> Wassergekühlter 4-Zylinder-16-Ventil-DOHC-Reihenmotor mit elektronisch geregelter Common Rail-Hochdruck-Direkteinspritzung; EDC, Turbolader, Wasserkühlung mit elektromagnetischem Ventilator, gekühlte Abgasrückführung, Vorkatalysator und Dieselpartikelfilter und SCR. System mit AdBlue Leistung <b>132 kW (180 PS)</b> bei 3000-3500 min-1 Hubraum 2998 ccm Drehmoment 400 Nm bei 1500-2750 min-1 <b>Abgasnorm Euro 6 (EG-Norm 715/2007/EG)</b>	
	<b>Getriebe</b> Synchronschaltgetriebe 6 Vorwärtsgänge, Rückwärtsgang Aluminiumgehäuse	
	<b>Bremsanlage</b> Innenbelüftete Scheibenbremsen an Vorderachse und Scheibenbremsen an der Hinterachse Beläge asbestfrei Integrierte Feststellbremse an der Hinterachse Anti-Blockier-System (ABS) mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und elektronischer Bremslastverteilung (EBD) Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit hydraulischem Bremsassistent (HBA) Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR) Anfahrassistent (AAS) Anhängerspurstabilisierung (TSM) und Überschlagsvermeidung (ROM) Hydraulische 2-Kreisanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker auf Vorder- und Hinterräder wirkend Elektronische Verschleißanzeige für Bremsbeläge	
	<b>Bereifung</b> Vorn - einfach; hinten - doppelt Mehrzweckbereifung 225 / 75 R16, 7-fach Ersatzrad, lose	
	<b>Elektrische Anlage</b> Nennspannung 12 V Batterie 12 V - 110 Ah Lichtmaschine 14 V - 180 A (2520 W) Anlasser 12 V - 2,2 kW (3,0 PS)	

### **Lenkung**

Servolenkung mit dreigeteilter Lenksäule, höhenverstellbar  
Im Lenkradschloß integrierte Wegfahrsperr

### **Fahrerhaus**

Kurzhaubenfahrerhaus in aerodynamischem Design  
Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech mit elastischen Befestigungselementen  
Optimierten Korrosionsschutz durch Mehrschicht-Kataphorese-Behandlung, verzinkten Blechen und Unterbodenschutz

### **Zubehör**

2 Unterlegkeile, Warnleuchte, Warndreieck  
Verbandkasten

### **Lackierung**

Fahrgestell, Rahmen: schwarzgrau RAL 7021  
Felgen: silber  
Fahrerhaus: rot glänzend RAL 3000  
Stoßfänger, Kotflügel, Einstiege: Kunststoffscharz

### **Weitere umfangreiche Fahrgestellausstattung**

- Hinterachse i=5,13
- Differentialsperre Hinterachse
- Schlussquerträger
- ohne Unterfahrerschutz hinten
- Auflastung 7,2 to
- Rückwandisolierung
- Beifahrersitz einzeln
- Spritzschutz Vorderachse
- Auspuffendrohr links (Linkslenker)
- Tempomat
- Rückspiegel elektr. heiz- und verstellbar
- Kraftstoffbehälter 70l
- ohne Rückwandfenster
- Fahrerairbag (entfällt bei SW 04496)
- Wegfall Tachograph
- Trapezfeder HA
- Geschwindigkeitsbegrenzer 100km/h
- Nebelscheinwerfer
- Dachablage
- PTO für Einbaupumpe
- CAN Open Schnittstelle
- Euro 6 Rettungsfahrzeuge (keine Leistungsreduzierung)
- Adbluetank
- Zentrales Ablagefach mit USB
- Entfall Kurbel-/Schiebedach
- Fensterheber elektrisch
- LDWS (Entfall bei Sondergenehmigung und Extra Europa möglich)
- Stahlfelgen
- Tagfahrlichtschaltung
- Gewichtsvariante 2500/5350 kg
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geräusche CEE 92/97
- Komfortsitz für Fahrer (3-fach verstellbar)
- Komfortdisplay
- Radiovorbereitung

---

<input checked="" type="checkbox"/>	K_17132	zul. Gesamtgewicht max. 7200 kg	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	04419	Entfall - Elektronisches Stabilitätsprogramm	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	00014	Hinterachsübersetzung i=5,13	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_31637	Allrad Antrieb, 4x4 (Achleitner) für Daily 6 - 7,2 t.	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_71054	Lackierung Stoßstange vorn, RAL 9010, weiß	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_74811	Leseleuchte mit Schwanenhals auf dem Armaturenbrett im FHS, Typ 2 AB, Fabr. Hella	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_77211	Verkabelung Ladehalterung im Fahrerhaus für Handsprechfunkgeräte bzw. Handscheinwerfer	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_38194	Ablagekasten mit Schreibplatte und Ordnerhalter(klappbar) zwischen Fahrer- & Beifahrersitz (Daily)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_32081	Magirus Rückfahrkamerasystem ohne automatischem Shutter (Abdeckung vor dem Kameraobjektiv), Magirus HMI-Bedieneinheit mit Comfort-Farb-Display 90x120mm, Videoeingang	1 Stk

## 1.2 Los2: Kabine/Aufbau

<i>Kat.Nr</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 35022	Kabinenverlängerung in Aluminiumtechnologie  <b>2-türiges Staffelfahrerhaus in Aluminiumtechnologie</b>  Für eine Besatzung 1+ 5 (Staffelbesatzung) Sitzanordnung vorne 1+1, hinten 4 entgegen Fahrtrichtung  Kabinenbauweise: Aluminium-Profile; beklebt mit eloxierten Aluminiumblechen und Kunststoffelementen;  Attraktive Innen- & Türverkleidungen aus Kunststoff- Pressteilen usw. inkl. eingearbeiteten Taschen und Designelementen; Mannschaftsraumboden aus rutschfestem, pflegeleichtem und optisch ansprechendem Kunststoffnoppenbelag  Korrosionsschutz; natürlicher Schutz infolge der Aluminiumbauweise; Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz;  <b>Weitere Fahrerhaus Ausstattungen:</b>  Sitzkasten S1aus eloxierten Aluminium-Glattblech im Mannschaftsraum entgegen der Fahrtrichtung mit darüber, hochklappbaren Sitzflächen für 4 Personen;  <b>Lackierung/Beklebung</b> Staffelfahrerhaus mit eloxierten Aluminiumblechen; Dach und B-Säulen links und rechts in weiß RAL 9010; Seitlichen Türschutzleiste in weiß RAL 9010	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 33039	Beklebung Kabinenverlängerung/Mannschaftsraummodul (Staffel-, Gruppenfahrerhaus), mit 3 M-Folie in RAL 3000, Feuerrot	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> K_17639	Beckengurte für 2 Sitze entgegen der Fahrtrichtung im Mannschaftsraum (S1), bei Sitzanordnung 1+5	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 17859	PA-Lagerung (Magirus), hydraulisch, im Mannschaftsraum, 2 Stück, entgegen der Fahrtrichtung	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 37067	Sitzanordnung 1+1+2+2	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 32234	Beleuchtung Aufbaudach (LED-Beleuchtung) an der Dachblende, geschaltet über Aufstiegsleiter	2 Stk

---

<input checked="" type="checkbox"/>	S_35073	Dachaufstiegsleiter am Heck auf der rechten Seite anstelle linke Seite	1 Stk
		<b>entsprechend der EU-Verordnung Nr. 1003/2010</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	16680	Dachkasten links mit LED-Beleuchtung	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	30176	Grundausstattung Aufbau	1 Stk
		<b>MAGIRUS AluFire3-Aufbau</b> Das modular aufgebaute Gerippe wird im Baukastensystem geschraubt durch patentierte, mikrogekapselte Schraubensicherung; Verkleidung mit <b>glatten und eloxierten</b> Aluminiumblechen durch einen dauerelastischen Spezialkleber; <b>Selbsttragender</b> Aufbau und Löschtechnik sind auf einem <b>gemeinsamen Modulrahmen</b> gelagert, der mit dem Fahrgestell verbunden ist	
		<b>Innenausbau</b> Umlaufende Alu-Tragebänder ermöglichen eine variable, übersichtliche und 3-dimensional verstellbare Innenraumgestaltung (auch nachträglich); Edle Optik und erhöhter Korrosionsschutz durch die Verwendung von <b>eloxierten Glattblechen und Profilen auch im Innenbereich</b>	
		<b>Aufbaudach</b> begehbar, beleuchtet, Dachabschluss durch <b>hochgezogene</b> Aluverblendung.	
		<b>Aufbaheck</b> Moderne Optik durch ein <b>Design-Kunststoff-Element</b> zur Aufnahme der <b>integrierten</b> Beleuchtungs- und Warnsystemen	
		<b>Weitere Ausstattung:</b> Druckluftkompressor zur Steuerung der Pumpe	
<input checked="" type="checkbox"/>	51501	Beklebung Aufbau mit 3 M-Folie, RAL 3000, Feuerrot	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	35146	Beschilderung 12V Fahrzeuge (TSF, TSF-W, etc.)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36394	Tankfüllleitung (1x B) unter GR (nur für MLF, TSF-W)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	77158	Tankfüllstandsregelung automatisch	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33000	Farbleitsystem im Pumpenraum nach DIN 14502-3	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	32034	Warnsymbol "Unterspannung" integriert in die HMI-Bedieneinheit mit akustischer Warnung, im Fahrerhaus und im Freien	1 Stk

---

---

<input checked="" type="checkbox"/>	16676	Ausrüstung angeliefert einlagern, anpassen und einstellen	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33003	Beschriftung Fahrerhaustür	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33008	Wappen/Türbeschriftung angeliefert, anbringen	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33001	Beschriftung Fahrerhausfront	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_33010	Beschriftung Rollladen, pro Rollladen	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33005	Beschriftung Galerie	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	33048	Beklebung, Konturmarkierung in weiß, gemäß ECE R48, R104 und §53 StVZO, umlaufend am Aufbau und Fahrer-/Mannschaftsraum	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_34199	Warnanlage, Martinhorn, Tonfolge "Deutschland", 4 Schallbecher	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34108	Magirus Hochleistungs-LED-RKL blau, Fahrerhaus, mit Designverkleidung	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34003	3. RKL blau, Fahrzeugheck links und rechts, in der Konsole integriert, mit Power LED, Magirus/Hänsch	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34039	Frontwarnleuchten blau (Straßenräumer), LED, Sputnik SL, 2 Stück, Hänsch	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	51042	Einbau Digitalfunkanlage (Tetra) Sepura, angeliefert	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34739	Digitalfunkvorbereitung (Tetra) für 12V Fahrgestelle und Kombiantenne (Tetra/GPS)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34725	Verbindungskabel für Digitalfunkgerät (Tetra) Sepura	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_77458	Einbau 2. Funksprechstelle / Handapparat, angeliefert	1 Stk

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> S_32216 | <p>Einspeisegerätestecker, DEFA EcoPlug, 230 VAC-50Hz 16 A (L-N-PE) montiert im Einstiegsbereich Fahrer<br/>montiert im Einstiegsbereich Fahrer<br/><b>zusätzlich</b> ausgestattet mit:<br/>- Startsperr<br/>- Personenschutzschalter mit Einschalt- und Funktionskontrolle<br/>- Schaltzustand des Personenschutzschalters wird über 2-Farb-LED am Einspeisegerätestecker angezeigt:<br/>Grün: 230 V liegen am Fahrzeug an, Personenschutzschalter hat nicht ausgelöst<br/>Rot: 230 V liegen am Fahrzeug an, Personenschutzschalter hat ausgelöst</p> <p>Mit Statusanzeige in der Magirus HMI-Bedieneinheit im Fahrerhaus zur Anzeige folgender Betriebszustände:<br/>LED (1) rot: Warnung Startsperr aktiv (da 230V-Fremdeinspeisung aktiv)<br/>LED (3; Duo LED) grün: 230V Fremdeinspeisung liegt am Fahrzeug an; Personenschutzschalter hat nicht ausgelöst<br/>LED (3; Duo-LED) rot: 230 V Fremdeinspeisung liegt am Fahrzeug an; Personenschutzschalter hat ausgelöst<br/>Warnsummer bei Startversuch wenn Startsperr aktiv</p> <p>Passende Verbindungsleitung für die Hallenseitige Einspeisung siehe Katalog-Nr. 32217</p> | 1 Stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> 32347   | <p>Ladegerät für Fahrzeugbatterien, Leab Champ 1230 Pro 12 V, 30 A, Schutzart IP67, Schutzklasse 1, Temperatursensor</p>   | 1 Stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> 77209   | <p>Trennrelais (Batteriewächter) spannungsgesteuert für Ladehalterungen</p>  | 1 Stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> 77206   | <p>Ladehalterung, pro Stück, angeliefert, einbauen</p> <p><b>(2 x digitalen Handsprechfunk im FH)</b><br/><b>(2 x digitalen Handsprechfunk im MR)</b></p>  | 4 Stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> 77212   | <p>Verkabelung Ladehalterung im Geräteaufbau für Handscheinwerfer/Handsprechfunkgeräte/Verkehrswarngeräte</p>  | 1 Stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> 77206   | <p>Ladehalterung, pro Stück, angeliefert, einbauen</p>   | 7 Stk |

**(4 x für Handlampe im MR)  
(1 x für Handscheinwerfer Eisemann HSE7)  
(2 x für Euroblitzer im MR)**

<input checked="" type="checkbox"/>	77206	Ladehalterung, pro Stück, angeliefert, einbauen	1 Stk
<b>1 x für Gasmeßgerät im Fahrerhaus ;</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	S_32284	LED-Leuchten zusätzlich im Mannschaftsraum, 2 Stück, weiß	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_32285	LED-Leuchten zusätzlich im Mannschaftsraum, 2 Stück, grün	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	74942	Haltestangen links und rechts (2 Stück) zum Einstieg in den M-Raum, im Bereich Sitzkasten S1	1 Stk
<b>in gelber Signalfarbe lackiert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	32302	Umfeldbeleuchtung, LED, außenliegend an der Fahrzeugseite und am Heck, für 5 Geräteräume	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	32299	Geräteräumebeleuchtung, LED, für 5 Geräteräume	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	32187	Lichtmast vorne, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch dreh- und schwenkbar, Kabelfern-Bedienung, mit automatischer Verlastung, Typ TF335XE3, TEKLITE	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	32388	Lichtbrücke TEKLITE, 2 x LED - 12 V Scheinwerfer, mit Scheinwerferhalter	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36019	Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000 Normaldruck	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36137	Tank füllen über Pumpe (elektrisch-pneumatisch) mit automatischen Überfüllschutz	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	72652	Löschmittelbehälter GFK 1000 l innenliegend	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36038	Druckabgang B, Niederschraubventil, 1 x links außerhalb des Aufbaus, inkl. Entwässerungshahn	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36039	Druckabgang B, Niederschraubventil, 1 x rechts außerhalb des Aufbaus, inkl. Entwässerungshahn	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	57415	Faltschlaucheinrichtung	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	36181	Druckabgang C (mit Entwässerungshahn) im Geräteraum für Faltschlaucheinrichtung, mit manuellem Absperrhahn	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	08021	Abnahme / TÜV-Gutachten	1 Stk

---

<input checked="" type="checkbox"/>	S_08029	Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Kfz-Brief)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	34000	Magirus Rückwarnsystem (Verkehrswarnanlage), gelb, LED, 4 x synchron blinkend	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	18156	"Hygieneboard" herausziehbar inkl. Wasseranschluss und Druckverstärkerpumpe	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	K_16707	Lag/Verteilerschnellangriff im G4 unten	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	38038	Lag/Standardbeladung Tabelle 1 - Mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14530-25, (ohne Klammerwerte)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_16164	Lag/Atemschutzmaske mit Tragedose im Aufbau,  <b>2 Stück, zusätzlich Zusätzlich ( insgesamt 9 Stck );</b>	5 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	17649	Lag/Atemfilter, 1 Stück	9 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	K_17528	Lag/Hydrofix anstelle Kübelspritze	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	18126	Lag/Notfalltasche bzw. Rucksack anstelle Verbandskasten  <b>Lag. an Rückwand Mannschaftsraum</b>	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	73271	Lag/Verkehrsleitkegel faltbar, im Alukasten  <b>zusätzlich zu den serienmäßigen Verkehrsleitkegel</b>	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	K_9548	Lag/Ölbindemittel in Weithalskanister 20l, 1 Stück 275X235X405 mm	2 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	52040	Lag/Mobiler-Rauchabschluss (Rauchschutzvorhang)  <b>Lagerung am 1. Schlauchtragekorb</b>	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	75644	Lag/Mittelschaumpistole Typ KR 03-90 (ohne Ersatzbehälter)  <b>Venturi 75 C</b>	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	76578	Lag/Ersatzbehälter 2 l für Mittelschaumpistole	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	38135	Lag/Zusatzbeladung für Löschfahrzeuge - Beladungssatz A1, Kettensäge nach DIN 14800-18	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	38136	Lag/Zusatzbeladung für Löschfahrzeuge - Beladungssatz B, Strom nach DIN 14800-18 Stromerzeuger 3 kVA; Leitungsroller DÖNGES ;	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	16646	Lag/Tauchpumpe TP 4-1, im Alu-Container auf Führungsschienen	1 Stk

---

---

<input checked="" type="checkbox"/>	S_38213	Lag/Schlauchpaket, pro Stück	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_75753	Lag/Schornsteinfegerwerkzeug (Kasten muss angeliefert werden)	1 Stk
		<b>mit Gestänge</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	K_17811	Lagerung für Rückflußverhinderer mit Schlauchbelüftung;	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	16629	Lag/Feuerlöscher PG 6 oder CO-2; 6 kg	1 Stk
		<b>CO2-Löscher zusätzlich ;</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	K_17147	Lagerung Arbeitsscheinwerfer Peli 9430B RALS, einschließlich Anschluß Ladeerhaltung an das Bordnetz des Fahrzeugs	2 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	K_6480	Lagerung Rettungstasche	1 Stk
		<b>DRÄGER RPS 3500</b>	
		<b>Lag. an Rückwand Mannschaftsraum</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	S_77228	Rückfahrwarneinrichtung, akustisch,	1 Stk
		<b>bei eingelegtem Rückwärtsgang</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	17102	Lag/Atemschutz Überwachungstafel (Dräger oder Auer)	1 Stk
		<b>zusätzliche Lagerung am Fahrzeugheck links.</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	33043	Warnmarkierung am Fahrzeugheck durch retroreflektierende Folienbeklebung mit schrägen Streifen, Farbe rot / gelb, Ausführung gemäß DIN 14502-3 und ECE 104	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_32315	Einstiegsbeleuchtung (Stufenmarkierung/Lichtleiste), blau, LED in den Mannschaftsraum	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_94171	Lag/Feuerwehrlhelm im Fahrerhaus bzw. Mannschaftsraum	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	32075	Ladesteckdose 12 V nach DIN 14690 (Normsteckdose) für Fahrzeugbatterie auf Fahrerseite	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	16622	Lag/Übergangsstück C-D	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_75970	Lag/Schachthaken 1 Stück	1 Stk
		<b>Lag. Schachthaken lange Ausführung zusätzlich</b>	

---

---

<input checked="" type="checkbox"/>	38204	Lag/Weithalsfass (Größe bitte angeben)	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_32017	Steckdose 12V-7,5A nach DIN ISO 4165 für den Betrieb von 12V Ladehalterungen oder Kühlboxen	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	16613	Lag/Hydroschild C	1 Stk
<input checked="" type="checkbox"/>	S_17470	Lag/Schlauchbinden, 1 Satz	1 Stk
		<b>Lag. für 2x Druckschlauch B und 2x Druckschlauch C42</b>	

- 59809 Ausrüstung gemäß Kundenanfrage

**Hinweis:**

Details siehe beigefügte Ausrüstungsliste!

<b>Gesamtsumme: Mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14530, Teil 25 (ohne Mehrwertsteuer)</b>	<b>167.536,39</b>
<b>19 % Mwst</b>	<b>31.831,91</b>
<b>Gesamtsumme Mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14530, Teil 25 (inkl..Mwst)</b>	<b>199.368,30</b>

---

**AGB und Preise:**

Unser Angebot basiert auf unseren beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Fahrzeugen" die mit dem Kaufabschluss anerkannt werden. Die genannten Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen, gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen des angebotenen Lieferumfangs müssen wir uns eine zusätzliche Berechnung und eine verlängerte Lieferzeit vorbehalten.

**Lieferzeit:**

Kurzfristig - nach noch zu treffender Vereinbarung!

**Zahlungsbedingungen:**

Nach Lieferung und Erhalt der Rechnung, rein netto, ohne Abzug.

**Sachmängel-Haftung:**

Fahrgestell: Von der Magirus GmbH verkauften Fahrgestelle werden die Verkaufsbedingungen des jeweiligen Fahrgestell-Herstellers übernommen.

Aufbau: 24 Monate nach Zulassung; nach Ablauf der ersten 12 Monate jedoch begrenzt bis 200.000 km oder 400 Betriebsstunden; für Fremdeinbauten wie Generator, Seilwinde, etc. treten wir die Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller ab.

Durchrostung: 72 Monate nach Zulassung für den Lieferumfang Iveco Magirus, vorbehaltlich der notwendigen jährlichen Überprüfungen; nähere Erläuterungen entnehmen sie bitte unserer Gewähr gegen Durchrostung.

**Gültigkeit:**

Dieses Angebot ist 6 Wochen gültig; eine Verlängerung ist nach Absprache mit uns möglich; unsere angebotenes Fahrzeug entspricht dem heutigen Stand der Technik; technische Änderungen behalten wir uns vor.