

Wohnstraße (ESV) - Bk 0,3 - RStO 12	
Dicke Oberbau gem. Tab. 6 und 7 RStO 12:	
Frostempfindlichkeitsklasse F3	50 cm
- Frosteinwirkungszone II	+ 5 cm
- keine besonderen Klimaeinflüsse	± 0 cm
- kein Grund- oder Schichtenwasser	± 0 cm
- Gradientenlage, Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m	± 0 cm
- Entwässerung über SE	- 5 cm
Gesamtbefestigungsstärke	50 cm

G+H Ingenieurteam GmbH
Heidenheimer Straße 3
89537 Glengen an der Brenz
Tel 07322 / 90 490 00
Fax 07322 / 90 490 99


info@gh-ingenieurteam.de
www.gh-ingenieurteam.de

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung, Vervielfältigung oder sonstige Nutzung
durch unberechtigte Dritte nur nach ausdrücklicher Zu-
stimmung durch das G+H Ingenieurteam.

Datum: 09.11.2020
Geprüft / Freigegeben: *[Signature]*
Projekt: 2004024
Bearbeitung: SM
Dateiname: G:\Stadtbau\20xx\024\Planung\AP\ABQ.dwg

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

G+H Ingenieurteam GmbH · Heidenheimer Straße 3 · 89537 Glengen · Tel 07322/90 490 00 · Fax 07322/90 490 99

**Gemeinde Dischingen**
Marktplatz 9
89561 Dischingen

Unterlage 1
Blatt Nr.

AUSFÜHRUNGSPANUNG

OT Dunstelkingen
Hinter dem Schlossgarten, westlicher Teil -
2.BA und Wendehammer
Verkehrsanlagen, Entwässerung, Wasserversorgung

Ausbauquerschnitte
Maßstab: 1:25

Aufgestellt:
Dischingen, den
Auftraggeber

AG-Gemeinde Dischingen